

FICHA TÉCNICA

KEMICELL MT 65.000

ÉTER DE CELULOSE

DENOMINAÇÃO QUÍMICA

Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC).

PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

Kemicell MT 65.000 é um éter de celulose de alta viscosidade que funciona como retentor de água, controlando a hidratação do cimento e aumentando a umectação da argamassa. Melhora a consistência, trabalhabilidade, adesão ao substrato, aumento do tempo em aberto da argamassa no estado fresco e reduz o deslizamento.

Aplicações		Recomendação
Assentamento	Argamassa Colante (Todas as Aplicações)	●●
	Argamassa Projetada	●
Argamassa Técnica	Argamassa de reparo	●●
	Chapisco	●●

●● Altamente Recomendado ● Recomendado

MANUSEIO

É necessário o manuseio em local seco e com boa ventilação. Utilizar máscara contra pó e luvas de proteção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Item de Análise	Unidade	Especificado	Método de Ensaio
Aparência Visual	-	Pó fino levemente amarelado	-
Umidade	%	Máx. 8	MIA LQ 06
Densidade	(g/L)	250 - 400	MIA LQ 02
pH (solução à 1%)	-	5,0 – 7,0	MIA LQ 05
Viscosidade	cPs	60.000 – 70.000	MIA LQ 01

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

O Produto se mantém estável por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto em sacos sempre fechados, produto higroscópico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de 25 kg.