

FICHA TÉCNICA

Estearato de Cálcio

DENOMINAÇÃO

Estearato de Cálcio

PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

Produto hidro repelente utilizado como impermeabilizante repelente de água.

MANUSEIO

É necessário o manuseio em local seco e arejado. Utilizar máscara contra pó e luvas de proteção.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Itens de Análise	Unidade	Especificado
Aparência visual	-	Pó branco
Umidade	%	Máx. 1
Densidade	(g/L)	750 - 850
pH	-	8,5 – 9,5
Insolúveis em ácido	Pm	Máx. 50
Ponto de Fusão	°C	120 - 125
Ácidos Graxos Livres	%	Máx. 2,0
Cinzas	%	9,5 – 11,0
Teor de Cálcio	%	6,0 – 7,0
Teor de CaO	%	9,0 – 10,5
Granulometria	% 325 mesh	Mín. 99,0

ARMAZENAGEM / EMBALAGEM

O Produto se mantém estável por 18 meses se armazenado em local fresco e arejado. Manter o produto em sacos sempre fechados, produto higroscópico. O produto segue em sacarias multifoliadas no peso de 25Kg.

CIMENTAL LTDA

Av. Brasil, 193 – Jd América \ Cep: 29140-490 – Cariacica – ES
E-mail: naila@cimental.com.br \ Contato: Naila de Paula